

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-ze-stali-nierdzewnej-316ti-od-15-mm-scianka-1-5-mm-15x1-5-r15x1571-p-13196.html>



Rura bezszwowa EO ze stali nierdzewnej 316Ti - OD 15 mm, ścianka 1,5 mm (15x1,5) R15X1.571

Numer katalogowy **R15X1.571**

Kod producenta **R15X1.571**

Opis produktu

Rura R15X1.571 to prosta, bezszwowa rura precyzyjna Parker Ermeto Original (EO) w wykonaniu metrycznym, przeznaczona do instalacji hydraulicznych. Ma **średnicę zewnętrzną 15 mm** i **grubość ścianki 1,5 mm**, co daje **średnicę wewnętrzną 12 mm**. Wykonano ją ze **stali nierdzewnej 316Ti (1.4571)**, a powierzchnia jest wyżarzana jasno (bright annealed). Tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Rura jest produkowana zgodnie z normami **DIN EN 10216-5** i **DIN EN 10305-1**. Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) wynosi **294 bar**, a dynamiczne (DIN 2413 III) **242 bar**. Ciśnienie rozrywające to **1100 bar**, a masa **0,507 kg/m**.

Rura współpracuje z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** i **Triple-Lok**. Jest częścią programu rur Parker (dotyczy całej serii), który obejmuje różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni.

Zastosowanie

Rury z programu Parker są przeznaczone do zastosowań w hydraulice, zarówno w układach mobilnych, jak i stacjonarnych. Wariant ze stali nierdzewnej 316Ti w rozmiarze 15x1,5 mm sprawdzi się tam, gdzie instalacja wymaga rury metrycznej EO o średnicy zewnętrznej 15 mm, współpracującej ze złączami Parker.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa, prosta rura precyzyjna Parker Ermeto Original
- Stal nierdzewna **316Ti (1.4571)**
- Ciśnienie robocze statyczne **294 bar**, dynamiczne **242 bar**, rozrywające **1100 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej: **±0,08 mm**
- Powierzchnia wyżarzana jasno (bright annealed)
- Zgodność ze złączami Parker DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok
- Wykonanie według norm DIN EN 10216-5 i DIN EN 10305-1

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	15 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	12 mm

Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna
Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal nierdzewna 316Ti (1.4571)
Norma	DIN EN 10216-5, DIN EN 10305-1
Powierzchnia	wyżarzana jasno (bright annealed)
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	294 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	242 bar
Ciśnienie rozrywające	1100 bar
Masa	0,507 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)