

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-ze-stali-nierdzewnej-316ti-prosta-od-6-mm-x-1-mm-id-4-mm-r06x171-p-13192.html>



Rura bezszwowa EO ze stali nierdzewnej 316Ti - prosta, OD 6 mm x 1 mm (ID 4 mm) R06X171

Numer katalogowy	R06X171
Kod producenta	R06X171

Opis produktu

Rura bezszwowa EO **R06X171** to prosta rura metryczna ze stali nierdzewnej **316Ti (1.4571)** o średnicy zewnętrznej **6 mm**, grubości ścianki **1 mm** i średnicy wewnętrznej **4 mm**. Tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**, a masa rury to **0,125 kg/m**. Powierzchnia jest wyżarzana jasno (bright annealed).

Rura wytrzymuje ciśnienie robocze statyczne do **490 bar** (DIN 2413 I) i dynamiczne do **383 bar** (DIN 2413 III), a jej ciśnienie rozrywające to **1850 bar**. Wykonana jest zgodnie z normami **DIN EN 10216-5** i **DIN EN 10305-1** i współpracuje ze złączami Parker **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** oraz **Triple-Lok**.

Oferta rur Parker (dotyczy całego programu, nie tylko tego wariantu) obejmuje rury do układów hydraulicznych w maszynach mobilnych i stacjonarnych, w różnych wymiarach, ze stali węglowej i nierdzewnej oraz z różnymi wykończeniami powierzchni.

Zastosowanie

Rury z programu Parker przeznaczone są do instalacji hydraulicznych w układach mobilnych i stacjonarnych. Wersja ze stali nierdzewnej 316Ti sprawdzi się tam, gdzie wymagana jest stal nierdzewna, a małe wymiary 6 x 1 mm pozwalają na prowadzenie cienkich linii hydraulicznych i pomiarowych.

Zalety

- Stal nierdzewna **316Ti (1.4571)**
- Ciśnienie robocze statyczne do **490 bar**, dynamiczne do **383 bar**
- Ciśnienie rozrywające **1850 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**
- Powierzchnia wyżarzana jasno (bright annealed)
- Zgodność ze złączami **EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** i **Triple-Lok**
- Produkcja zgodna z normami **DIN EN 10216-5** i **DIN EN 10305-1**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	6 mm
Grubość ścianki	1 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	4 mm
Kształt	prosta

Typ	rura bezszwowa EO, metryczna
Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal nierdzewna 316Ti (1.4571)
Norma	DIN EN 10216-5, DIN EN 10305-1
Powierzchnia	wyżarzana jasno (bright annealed)
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	490 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	383 bar
Ciśnienie rozrywające	1850 bar
Masa	0,125 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)