

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/silnik-zebaty-pgm-511-11-cm3-obroty-prawe-kolnierz-sae-a-zawor-antykawitacyjny-3349211149-p-12817.html>



Silnik zębaty PGM 511 11 cm³/obr - obroty prawe, kołnierz SAE A, zawór antykawitacyjny 3349211149

Numer katalogowy **3349211149**

Kod producenta **3349211149**

Opis produktu

Silnik zębaty Parker **PGM 511** w aluminiowej obudowie o chłonności **11,0 cm³/obr**. To wersja standardowa z jednym zaworem antykawitacyjnym, przeznaczona do **prawych obrotów** (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Silnik montuje się na kołnierzu **SAE "A" 2-otworowym 106,4** (Ø82,55).

Przyłącza ssawne i tłoczne są boczne, gwintowane **G 1/2 (BSP)**. Silnik nie ma drenażu. Dopuszcza ciśnienie ciągłe do **250 bar** i prędkość obrotową do **3500 obr/min**, a jego masa to **3,7 kg**.

Zastosowanie

Silnik zębaty o stałej chłonności, stosowany jako napęd obrotowy w układach hydrauliki siłowej, które wymagają prostego, kompaktowego silnika hydraulicznego z kołnierzem SAE "A" i bocznymi przyłączami G 1/2.

Zalety

- Stała chłonność **11,0 cm³/obr**
- Ciśnienie ciągłe do **250 bar** i prędkość do **3500 obr/min**
- Zawór antykawitacyjny w wykonaniu standardowym
- Kołnierz **SAE "A"** ułatwia montaż w typowych układach napędowych
- Aluminiowa obudowa i niska masa - **3,7 kg**
- Boczne przyłącza **G 1/2 (BSP)** i brak drenażu upraszczają instalację

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PGM 511 - silnik zębaty, aluminiowy
Wydajność / chłonność	11,0 cm ³ /obr
Wykonanie	silnik standardowy z jednym zaworem antykawitacyjnym
Kierunek obrotów	prawe (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Kołnierz	SAE "A" 2-otworowy 106,4 - Ø82,55
Przyłącze ssawne boczne	gwint G 1/2 (BSP)
Przyłącze tłoczne boczne	gwint G 1/2 (BSP)
Drenaż silnika	brak drenażu

Maks. ciśnienie ciągłe	250 bar
Maks. prędkość obrotowa	3500 obr/min
Waga	3,7 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - pompy i silniki zębate seria PGP / PGM, HY30-3300/UK](#)