

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/silnik-zebaty-pgm-511-6-cm3-obroty-prawe-kołnierz-sae-a-zawor-antykawitacyjny-3349211148-p-12875.html>



Silnik zębaty PGM 511 6 cm³/obr - obroty prawe, kołnierz SAE A, zawór antykawitacyjny 3349211148

Numer katalogowy **3349211148**

Kod producenta **3349211148**

Opis produktu

Silnik zębaty Parker z serii **PGM 511** w aluminiowej obudowie, o chłonności **6,0 cm³/obr**. Jest to wykonanie standardowe z jednym zaworem antykawitacyjnym, o kierunku obrotów **prawym** (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Silnik pracuje przy maksymalnym ciśnieniu ciągłym **250 bar** i prędkości obrotowej do **3500 obr/min**.

Montuje się go na kołnierzu **SAE "A" 2-otworowym** (rozstaw otworów 106,4 mm, centrowanie Ø82,55 mm). Przyłącza ssawne i tłoczne są boczne, gwintowane **G 1/2 (BSP)**. Silnik nie ma drenażu, a jego masa wynosi **3,5 kg**.

Zastosowanie

Kompaktowy silnik zębaty o stałej chłonności do napędów w układach hydrauliki siłowej, w których potrzebny jest obrót wału w prawo przy ciśnieniu roboczym do 250 bar.

Zalety

- Ciśnienie ciągłe do **250 bar** i prędkość obrotowa do **3500 obr/min**
- Zawór antykawitacyjny w wykonaniu standardowym
- Aluminiowa obudowa i niska masa - **3,5 kg**
- Standardowy kołnierz **SAE A** i boczne przyłącza **G 1/2** ułatwiają montaż
- Wykonanie bez drenażu - mniej przyłączy do podłączenia w układzie

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PGM 511 - silnik zębaty, aluminiowy
Wydajność / chłonność	6,0 cm ³ /obr
Wykonanie	silnik standardowy z jednym zaworem antykawitacyjnym
Kierunek obrotów	prawe (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Kołnierz	SAE "A" 2-otworowy 106,4 - Ø82,55
Przyłącze ssawne boczne	gwint G 1/2 (BSP)
Przyłącze tłoczne boczne	gwint G 1/2 (BSP)
Drenaż silnika	brak drenażu

Maks. ciśnienie ciągłe	250 bar
Maks. prędkość obrotowa	3500 obr/min
Waga	3,5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - pompy i silniki zębate seria PGP / PGM, HY30-3300/UK](#)