

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-dlawiaco-zwrotny-fm6-dlawienie-na-odplywie-pokretlo-ng25-cetop-08-fm6ddkv-p-10591.html>



Zawór dławiąco-zwrotny FM6 - dławienie na odpływie, pokrętło (NG25, CETOP 08) FM6DDKV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	FM6DDKV
Kod producenta	FM6DDKV

Opis produktu

Zawór dławiąco-zwrotny **Parker FM6DDKV** z serii **FM** to zawór w wykonaniu płytowym (sandwich), przeznaczony do montażu w stosach zaworów. Wielkość **NG25 (CETOP 08 / NFPA D08)**, wersja **FM6 - dławienie na odpływie (meter-out)**. Dławik i zawór zwrotny znajdują się w liniach przyłączeniowych A i B.

Zawór pracuje przy ciśnieniu do **210 bar** i przepływie maksymalnym **341 l/min**. Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego wynosi **0,3 bar**. Korpus wykonano ze stali, uszczelnienia z **FPM**, a dławienie reguluje się ręcznie pokrętłem. Zakres temperatur pracy to **od -20 do 60 °C**, a pozycja montażowa jest dowolna. Masa zaworu: **7,9 kg**.

Seria FM wchodzi w skład kompletnej oferty zaworów płytowych Parker i zapewnia duży przepływ przy niewielkim spadku ciśnienia, co sprzyja precyzyjnym i energooszczędnym procesom. Zawór można też zastosować do wpływania na czas przełączania zaworów kierunkowych sterowanych pilotowo - wtedy montuje się go między stopniem sterującym a stopniem głównym.

Zastosowanie

Zawór przeznaczony jest dla rynku **przemysłowego i obrabiarek**. Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych, w tym do obrabiarek.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja - niezawodna praca w klasycznych stosach zaworów
- Duże zawory zwrotne obejściowe - wysoki przepływ (do **341 l/min**) przy niskim spadku ciśnienia
- Niskie ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego - **0,3 bar**
- Wytrzymałość na ciśnienie do **210 bar**
- Montaż w dowolnej pozycji
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ręczne
Mechanizm regulacji	Pokrętło
Materiał korpusu	Stal
Powłoka	bez powłoki

Ciśnienie otwarcia	0.3 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	341 L/min
Maks. ciśnienie robocze	210 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Typ iglicy	Standardowa
Przyłącze	NG25 / CETOP 08
Seria produktu	Zawór dławiąco-zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Wersja	Dławienie na odpływie
Waga	7.9 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór dławiąco-zwrotny, seria FM](#)