

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-nadmiarowy-r5v-210-bar-pokretlo-fpm-sae-1-sae61-r5v08-59312a5-p-11490.html>



Zawór nadmiarowy R5V - 210 bar, pokrętło, FPM (SAE 1, SAE61) R5V08-59312A5

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	R5V08-59312A5
Kod producenta	R5V08-59312A5

Opis produktu

Zawór nadmiarowy sterowany pilotem **Parker R5V** (kod **R5V08-59312A5**) w wersji z przyłączem kołnierzowym SAE, z oznaczeniem portu **SAE 61**. Zakres regulacji ciśnienia wynosi **210 bar**, a nastawę ustawia się ręcznie za pomocą pokrętła.

Zawór ma żeliwny korpus **3-portowy** z przyłączami **Y1, X1 i M** w gwincie **G 1/4** oraz **wewnętrzną linię drenażową**. Uszczelnienia wykonano z **FPM**. Zawór pracuje na oleju hydraulicznym o lepkości kinematycznej od **20 do 400 cSt**, w temperaturze medium od **-20 do 70°C** i temperaturze otoczenia od **-20 do 60°C**.

Zastosowanie

Zawór jest przeznaczony do **hydrauliki przemysłowej**, gdzie pełni funkcję zabezpieczenia układu przed nadmiernym ciśnieniem. Pracuje na oleju hydraulicznym.

Zalety

- Sterowanie pilotem i zakres regulacji ciśnienia do **210 bar**
- Ręczna regulacja nastawy pokrętłem
- Przyłącze kołnierzowe **SAE 61**
- Wytrzymały korpus żeliwny
- Uszczelnienia **FPM**
- Wewnętrzna linia drenażowa
- Szeroki zakres lepkości oleju: **20-400 cSt**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ręczne
Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ korpusu	3-portowy, Y1, X1, M = G 1/4
Marka	Parker
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa

Opcja odpływu (drenażu)	Wewnętrzny przewód spustowy
Maks. temperatura otoczenia	60.0 °C
Maks. temperatura cieczy	70.0 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400.0 cSt
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20.0 °C
Min. temperatura cieczy	-20.0 °C
Min. lepkość kinematyczna	20.0 cSt
Przyłącze	SAE 1
Rozmiar przyłącza	SAE61
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętło ręczne
Zakres regulacji ciśnienia	210 BAR
Materiał uszczelnień	FPM
Technologia	Hydrauliczny

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [Katalog - zawór nadmiarowy sterowany pilotem, seria R5V \(Ameryka Północna\)](#)
- [Katalog - zawór nadmiarowy sterowany pilotem, seria R5V*P2 \(Ameryka Północna\)](#)
- [KATALOG - Zawór nadmiarowy sterowany pilotem, seria R5V](#)
- [KATALOG - Proporcjonalny zawór nadmiarowy sterowany pilotem, seria R5V*P2](#)