Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 18:24

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/zawor-nadmiarowy-sterowany-pilotem-zdv-b-t-do-350-bar-ng06-cetop-03-098-91206-0-p-1051.html

Zawór nadmiarowy sterowany pilotem ZDV - B-T, do 350 bar (NG06, CETOP 03) 098-91206-0

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**098-91206-0**
Kod producenta	**098-91206-0**

Opis produktu

Zawór nadmiarowy sterowany pilotem serii **ZDV** to sprawdzone rozwiązanie typu sandwich, oparte na wieloletnim doświadczeniu Parkera w produkcji wysokowydajnych komponentów hydraulicznych do systemów stackowych. Zawór dostępny jest w wielkości **NG06 (CETOP 03)** oraz **NG10 (CETOP 05)**, z maksymalnym przepływem do **140 l/min** i ciśnieniem roboczym do **350 bar**.

Funkcja przelewowa może być realizowana pomiędzy liniami P i T, A i T, B i T lub jednocześnie A i T + B i T - w zależności od potrzeb układu hydraulicznego. Zawór można również zamówić z funkcją doładowania wstępnego (pre-charge), z ciśnieniem działającym pomiędzy A i B oraz B i A.

Kompaktowa i sprawdzona konstrukcja zaworu przekłada się na wysoką niezawodność, a krótki czas dostawy eliminuje konieczność magazynowania komponentów.

Zastosowanie

- Przemysł
- Obrabiarki
- Ogólne zastosowania hydrauliczne

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja zwiększająca niezawodność
- Wysoka wydajność przepływu do **140 l/min** - optymalna efektywność w stosunku do wielkości zaworu
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania
- Dostępny w dwóch wielkościach: **ZDV01 - NG06 (CETOP 03)** oraz **ZDV02 - NG10 (CETOP 05)**
- Funkcja ciśnieniowa w P, A, B lub A + B

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ręczne
Mechanizm regulacji	Śruba sześciokątna z nakrętką zabezpieczającą
Materiał korpusu	Stal
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Natężenie przepływu	80 bar

Natężenie przepływu	80 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	Rozprężanie ciśnienia z B do T
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. nastawa ciśnienia	350 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Zakres regulacji ciśnienia	350 bar
Seria produktu	Zawór ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	NBR
Waga	1.6 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- Katalog - zawór nadmiarowy, seria ZDV (Ameryka Północna)
- KATALOG - Zawór nadmiarowy, seria ZDV