

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom2-zawor-w-b-otwarciem-1-5-bar-ng06-cetop-03-cpom2bbhtv-p-3865.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM2 - zawór w B, otwarcie 1,5 bar (NG06, CETOP 03) CPOM2BBHTV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM2BBHTV
Kod producenta	CPOM2BBHTV

Opis produktu

Zawór zwrotny sterowany pilotowo CPOM2BBHTV należy do serii **CPOM** - kompletnej rodziny zaworów kanałowych (sandwich) Parker, umożliwiających łatwą konfigurację konwencjonalnych systemów stakowych. Zależnie od wymaganej funkcji, jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotowo montowane są w portach A i/lub B. Kierunek swobodnego przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony rozdzielacza.

Zawory otwierają się przy przepływie w stronę odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest równocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie przez suwak sterujący, co umożliwia swobodny powrót przepływu z innych odbiorników. Korpusy zaworów serii CPOM z rodziny Parker Manapak wykonane są ze **stali**, a grzybek zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, co zapewnia dobrą szczelność na gnieździe.

Po otwarciu grzybka duży przekrój przepływu pozwala na **wysokie natężenia przepływu przy niskim spadku ciśnienia**. Zawory NG06 i NG10 dostępne są z różnymi przełożeniami sterowania. Wersja **CPOM*HT** wyposażona jest w funkcję wstępnego otwarcia (pre-opening), zapewniającą płynne, łagodne otwieranie zaworu.

Zastosowanie

- Przemysł maszynowy i obrabiarki
- Przemysł gumowy i oponiarski
- Prasy do opon
- Obrabiarki

Zalety

- Stalowy korpus zaworu, zgodny ze standardem Parker Manapak
- Precyzyjnie prowadzony grzybek zapewniający dobrą szczelność na gnieździe
- Wysokie natężenia przepływu przy niskim spadku ciśnienia dzięki dużemu przekrojowi otwarcia
- Różne przełożenia sterowania do wyboru w wersjach **NG06 i NG10**
- Wersja **HT** z funkcją pre-opening zapewniającą płynne otwarcie
- Niezawodna praca w konwencjonalnych systemach stakowych
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne

Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	1.5 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	60 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	350
Maks. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:6
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	B
Przyłącze	NG06, CETOP 03
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	1.2 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)