

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom4-zawor-w-a-otwarciem-2-bar-ng16-cetop-07-cpom4aahtv-p-3875.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM4 - zawór w A, otwarcie 2 bar (NG16, CETOP 07) CPOM4AAHTV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM4AAHTV
Kod producenta	CPOM4AAHTV

Opis produktu

Seria CPOM to zawory zwrotne sterowane pilotowo (hydraulicznie), będące częścią pełnej gamy zaworów płytowych (sandwich) Parker Manapak. Umożliwiają łatwą konfigurację konwencjonalnych systemów stosowych, oferując przy tym **bardzo dobry stosunek ceny do wydajności**. W zależności od wymaganej funkcji, w portach A i/lub B montuje się jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotowo. Swobodny kierunek przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony rozdzielacza (manifolds). Zawór zwrotny otwiera się przy przepływie w kierunku odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest jednocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie przez suwak sterujący, co umożliwia powrotny przepływ z pozostałych stron odbiornika.

Zastosowanie

- Przemysł
- Obrabiarki
- Przemysł gumowy i oponiarski
- Prasy do opon

Zalety

- Korpusy zaworów serii CPOM Manapak wykonane są ze **stali**
- Grzybek zaworu precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei zapewnia dobre uszczelnienie na gnieździe
- Duży przekrój przy otwartym grzybku zaworu umożliwia **wysokie przepływy** przy niskim spadku ciśnienia
- Możliwość wyboru różnych przełożeń sterowania w wersjach **NG06** i **NG10**
- Wstępne otwarcie w wersji **CPOM*HT** zapewniające płynne otwieranie
- Niezawodne działanie w konwencjonalnych systemach stosowych
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne
Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	2.0 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. ciśnienie robocze	350 bar

Maks. ciśnienie robocze (bar)	350
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:13
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	A
Przyłącze	NG16, CETOP 07
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	7.65 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)