

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom4-zawory-w-a-i-b-otwarcie-2-bar-ng16-cetop-07-cpom4ddhtv-p-3877.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM4 - zawory w A i B, otwarcie 2 bar (NG16, CETOP 07) CPOM4DDHTV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM4DDHTV
Kod producenta	CPOM4DDHTV

Opis produktu

Zawory zwrotne sterowane pilotem serii **CPOM** należą do pełnej gamy zaworów płytowych Parker i umożliwiają łatwą konfigurację typowych systemów kanałowych (stack systems). Zapewniają przy tym bardzo dobry stosunek ceny do jakości. W zależności od wymaganej funkcji, w kanałach A i/lub B montuje się jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem. Kierunek swobodnego przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony rozdzielacza. Zawory otwierają się przy przepływie w stronę odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest jednocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie za pomocą suwaka sterującego, co umożliwia przepływ powrotny z pozostałych gałęzi odbiorczych. Korpusy zaworów serii **CPOM** z rodziny Parker Manapak wykonane są ze stali. Grzybek zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, co zapewnia dobre uszczelnienie na gnieździe. Otwarty grzybek zaworu ma duży przekrój przepływu, dzięki czemu możliwe są wysokie natężenia przepływu przy niskim spadku ciśnienia. Dla wielkości **NG06** i **NG10** dostępne są różne stopnie sterowania, a wersja **CPOM*HT** posiada wstępne otwarcie zapewniające płynne otwieranie zaworu.

Zastosowanie

Zawory znajdują zastosowanie w przemyśle, obrabiarkach oraz w branży gumowej i oponiarskiej, w tym w prasach do opon i obrabiarkach.

Zalety

- Stalowe korpusy zaworów z rodziny Parker Manapak
- Grzybek precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei - dobre uszczelnienie na gnieździe
- Duży przekrój przepływu przy otwartym grzybku - **wysokie natężenia przepływu przy niskim spadku ciśnienia**
- Różne stopnie sterowania dla wielkości **NG06** i **NG10**
- Wstępne otwarcie w wersji **CPOM*HT** dla płynnego otwierania
- Niezawodna praca w typowych systemach kanałowych (stack systems)
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne
Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	2.0 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa

Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	350
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:13
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	A, B
Przylącze	NG16, CETOP 07
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	7.65 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)