

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom6-zawor-w-a-otwarciem-1-bar-ng25-cetop-08-cpom6aav-p-3878.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM6 - zawór w A, otwarcie 1 bar (NG25, CETOP 08) CPOM6AAV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM6AAV
Kod producenta	CPOM6AAV

Opis produktu

Zawór zwrotny sterowany pilotem **CPOM6AAV** należy do serii **CPOM**, wchodzącej w skład kompletnej gamy zaworów płytowych (sandwich) Parker z rodziny **Manapak**. Konstrukcja umożliwia łatwą konfigurację typowych układów kanałowych (stack) i wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.

W zależności od wymaganej funkcji, w kanałach A i/lub B montowany jest jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem. Swobodny przepływ odbywa się zawsze od strony zaworu do strony rozdzielacza. Zawory otwierają się przy przepływie w stronę odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest jednocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie za pomocą suwaka sterującego, co umożliwia przepływ powrotny z pozostałych stron odbiornika.

Korpus zaworu wykonany jest ze **stali**, a grzybek zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, co zapewnia dobre uszczelnienie na gnieździe. Przy otwartym grzybku duży przekrój przepływowy pozwala na osiąganie wysokich przepływów przy niskim spadku ciśnienia. Dla wielkości **NG06** i **NG10** dostępne są różne stosunki sterowania, a wersje CPOM*HT mają wstępne otwarcie zapewniające łagodne otwieranie zaworu.

Zastosowanie

- Przemysł
- Obrabiarki
- Przemysł gumowy i oponiarski

Zalety

- Stalowy korpus zaworu odporny na duże obciążenia
- Precyzyjnie prowadzony grzybek zaworu zapewniający dobrą szczelność na gnieździe
- Wysokie przepływy przy niskim spadku ciśnienia dzięki dużemu przekrojowi przepływowemu
- Możliwość doboru różnych stosunków sterowania dla wielkości **NG06** i **NG10**
- Wersje CPOM*HT ze wstępym otwarciem zapewniające łagodne, płynne otwieranie
- Niezawodna praca w typowych układach kanałowych (stack)
- Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne

Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie otwarcia	0.4 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	227 L/min
Maks. ciśnienie robocze	210 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	210
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:3
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	A
Przyłącze	NG25, CETOP 08
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	9.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)