

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom6-zawor-w-b-otwarcie-0-4-bar-ng25-cetop-08-cpom6bbn-p-3879.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM6 - zawór w B, otwarcie 0,4 bar (NG25, CETOP 08) CPOM6BBN

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM6BBN
Kod producenta	CPOM6BBN

Opis produktu

Zawór zwrotny sterowany pilotem **CPOM6BBN** należy do pełnej gamy zaworów kanałowych Parker i pozwala na łatwą konfigurację klasycznych układów stosowych. Seria **CPOM** wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. W zależności od wymaganej funkcji, jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem montuje się w portach A i/lub B. Kierunek swobodnego przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony rozdzielacza (manifolderu). Zawór otwiera się przy przepływie w stronę odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest jednocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie za pomocą suwaka sterującego, co umożliwia przepływ powrotny z innych stron odbiornika.

Zastosowanie

- Przemysł
- Obrabiarki
- Przemysł gumowy i oponiarski

Typowe aplikacje: prasy do opon, obrabiarki.

Zalety

- Korpus zaworu serii Parker Manapak **CPOM** wykonany ze stali
- Grzybek zaworu precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, zapewniający dobrą szczelność na gnieździe
- Duży przekrój przy otwartym grzybku umożliwia **wysoki przepływ przy niskim spadku ciśnienia**
- Możliwość wyboru różnych przełożeń sterowania dla zaworów **NG06 i NG10**
- Wstępne otwarcie w wersji CPOM*HT zapewniające płynne otwieranie
- Niezawodne działanie w klasycznych układach stosowych
- Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
- Krótki czas realizacji dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne
Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	0.4 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	227 L/min

Maks. ciśnienie robocze	210 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	210
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:3
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	B
Przyłącze	NG25, CETOP 08
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	NBR
Waga	9.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)