

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom6-zawor-w-b-otwarcie-1-bar-ng25-cetop-08-cpom6bbv-p-3880.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM6 - zawór w B, otwarcie 1 bar (NG25, CETOP 08) CPOM6BBV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM6BBV
Kod producenta	CPOM6BBV

Opis produktu

Zawór zwrotny sterowany pilotem **CPOM6BBV** należy do serii **CPOM** w ramach systemu zaworów Manapak firmy Parker - kompletnej gamy zaworów kanałowych (sandwich), pozwalających na łatwą konfigurację klasycznych układów stack. Rozwiązanie to wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. W zależności od wymaganej funkcji, jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem montowane są w kanałach A i/lub B. Kierunek swobodnego przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony płyty (manifolds). Zawory otwierają się przy przepływie w stronę odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest w tym samym momencie sterowany hydraulicznie-mechanicznie przez suwak sterujący, co umożliwia przepływ powrotny z pozostałych stron odbiornika. Korpusy zaworów serii **CPOM** wykonane są ze **stali**, a grzybek zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, co zapewnia dobrą szczelność na gnieździe. Po otwarciu grzybka duży przekrój przepływu pozwala na wysokie natężenia przepływu przy niskim spadku ciśnienia różnicowego. Dla wersji **CPOM*HT** zastosowano wstępne otwieranie (pre-opening), zapewniające łagodne otwarcie zaworu.

Zastosowanie

- Przemysł
- Obrabiarki (machine tools)
- Przemysł gumowy i oponiarski
- Prasy do opon

Zalety

- Stalowy korpus zaworu o wysokiej trwałości
- Precyzyjnie prowadzony grzybek w stalowej tulei - dobra szczelność na gnieździe
- Duży przekrój przepływu przy otwartym grzybku - wysoka przepływność przy niskim spadku ciśnienia
- Możliwość doboru różnych stosunków sterowania w wersjach **NG06** i **NG10**
- Łagodne otwarcie dzięki wstępnemu otwieraniu w wersji CPOM*HT
- Niezawodna praca w klasycznych układach stack
- Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne
Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	1 bar

Ciśnienie otwarcia	0.4 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	227 L/min
Maks. ciśnienie robocze	210 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	210
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:3
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	B
Przyłącze	NG25, CETOP 08
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	9.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)