

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotem-cpom6-zawory-w-a-i-b-otwarcie-1-bar-ng25-cetop-08-cpom6ddv-p-3882.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotem CPOM6 - zawory w A i B, otwarcie 1 bar (NG25, CETOP 08) CPOM6DDV

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM6DDV
Kod producenta	CPOM6DDV

Opis produktu

Zawór CPOM6DDV należy do serii CPOM - kompletnej gamy zaworów zwrotnych sterowanych pilotem Parker, przeznaczonych do zabudowy kanalowej (sandwich). Zawory te pozwalają na łatwą konfigurację klasycznych układów typu stack, oferując przy tym bardzo dobry stosunek ceny do wydajności. W zależności od wymaganej funkcji, w portach A i/lub B montowany jest jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem. Swobodny kierunek przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony bloku (manifolds). Zawory otwierają się przy przepływie w stronę odbiornika, a przeciwny zawór jest jednocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie przez suwak sterujący, co umożliwia przepływ powrotny z pozostałych stron odbiornika. Korpusy zaworów serii CPOM z rodziny Parker Manapak wykonane są ze **stali**. Grzybek zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, co zapewnia dobre uszczelnienie na gnieździe. Przy otwartym grzybku duży przekrój przepływu pozwala na osiągnięcie wysokich przepływów przy niskim spadku ciśnienia.

Zastosowanie

- Przemysł (Industrial)
- Obrabiarki (Machine tools)
- Przemysł gumowy i oponiarski (Rubber & Tire) - w tym prasy do opon

Zalety

- Korpus zaworu wykonany ze **stali**, zapewniający trwałość konstrukcji
- Precyzyjne prowadzenie grzybka w stalowej tulei - dobra szczelność na gnieździe
- Duży przekrój przepływu przy otwartym grzybku - wysokie przepływy przy niskim spadku ciśnienia
- Możliwość doboru różnych przełożeń sterowania dla wielkości **NG06** i **NG10**
- Wersja CPOM*HT z funkcją wstępnego otwarcia (pre-opening) dla płynnego otwierania zaworu
- Niezawodne działanie w klasycznych układach stack
- Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne
Materiał korpusu	Stal
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie otwarcia	0.4 bar

Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	227 L/min
Maks. ciśnienie robocze	210 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	210
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:3
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	A, B
Przyłącze	NG25, CETOP 08
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	9.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)