

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/zawor-zwrotny-sterowany-pilotowo-cpom2ddhtv1p-p-3871.html>



Zawór zwrotny sterowany pilotowo CPOM2DDHTV1P

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CPOM2DDHTV1P
Kod producenta	CPOM2DDHTV1P

Opis produktu

Zawory zwrotne sterowane pilotowo z serii **CPOM** należą do pełnej gamy zaworów płytowych Parker Manapak i umożliwiają łatwą konfigurację klasycznych układów kanałowych (stack). Wyróżniają się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.

W zależności od wymaganej funkcji, jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotowo montowane są w kanałach A i/lub B. Kierunek swobodnego przepływu prowadzi zawsze od strony zaworu do strony rozdzielacza. Zawór otwiera się przy przepływie w kierunku odbiornika, a przeciwny zawór zwrotny jest jednocześnie sterowany hydraulicznie-mechanicznie przez suwak sterujący, co umożliwia swobodny przepływ powrotny z pozostałych stron odbiornika.

Korpusy zaworów serii **CPOM** wykonane są ze stali, a grzybek zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei, co zapewnia dobrą szczelność na gnieździe. Po otwarciu grzybka duży przekrój przepływu pozwala na uzyskanie wysokich natężeń przepływu przy niskim spadku ciśnienia. Dla wielkości **NG06** i **NG10** dostępne są różne stosunki sterowania, a wersje **CPOM*HT** wyposażono w funkcję wstępnego otwarcia zapewniającą łagodne otwieranie zaworu.

Zastosowanie

- Przemysł maszynowy - obrabiarki
- Przemysł gumowy i oponiarski - prasy do opon
- Zastosowania przemysłowe ogólne

Zalety

- Stalowy korpus zaworu zapewniający wysoką trwałość
- Precyzyjne prowadzenie grzybka w stalowej tulei i dobra szczelność na gnieździe
- Wysokie natężenia przepływu przy niskim spadku ciśnienia dzięki dużemu przekrojowi otwarcia
- Możliwość wyboru różnych stosunków sterowania dla wielkości **NG06** i **NG10**
- Funkcja wstępnego otwarcia w wersji **CPOM*HT** zapewniająca łagodne, płynne otwieranie
- Niezawodne działanie w klasycznych układach kanałowych (stack)
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- Krótki czas dostawy

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Ciśnienie hydrauliczne
Materiał korpusu	Stal
Powłoka	ZnNi (cynk-nikiel)

Ciśnienie otwarcia	1.5 bar
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Maks. natężenie przepływu	60 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. ciśnienie robocze (bar)	350
Maks. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Stosunek ciśnienia otwarcia	1:6
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Rodzaj grzybka	A, B
Przyłącze	NG06, CETOP 03
Seria produktu	Zawór zwrotny
Materiał uszczelnień	FPM
Waga	1.2 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Zawór zwrotny sterowany pilotem, seria CPOM](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Zawory zwrotne](#)